



CAMSV-C

Муфта для одножильного кабеля

с болтовым соединителем и внешней трубой холодной усадки, для всех одножильных полимерных кабелей

Соединительные муфты типа CAMSV-C применяются для 1-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, например X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, АПВВнг-LS, АПВПУ2Г с разными типами экранов, с медной проволочной или ленточной возвратной жилой.

Характеристики

- Надвижной силиконовый соединительный элемент со встроенным элементом контроля напряжения.
- Подходит для широкого спектра применений благодаря входящему в комплект болтовому соединителю.
- Широкий диапазон сечений.
- Для медных и алюминиевых кабелей.
- Небольшое количество компонентов, компактный дизайн и уменьшенная рабочая длина
- Быстрая, безопасная и простая сборка

Применение

- В помещении
- На открытом воздухе
- Под землей
- В воде
- В лотках

Уровень напряжения

- U_0/U_n 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

внимание

- Муфты можно использовать также для кабелей 7,2 кВ. (Проверьте минимальный диаметр окружности изоляцией проводника.)

test standards

- CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Условия хранения / Срок годности

- 36 месяцев при температуре хранения от 0 °C до 40 °C



Dimensions



Объем поставки:

Соединительная муфта для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, например X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, АПВВнг-LS, АПВПУ2Г с разными типами экранов, с медной проволочной или ленточной возвратной жилой.

				12 kV	17.5 kV	24 kV	
Type	L mm	мин. Ø по изоляции после удаления полупроводящего слоя мм	номинальное сечение mm²			Art.-No.	
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							
CAMSV-C 24kV	35-95	530	16,5	70 - 150	50 - 120	35 - 95	370725
	95-300	600	22	150 - 300	120 - 300	95 - 300	354998
	600-630	600	29.15	400 - 630	400 - 630	400 - 630	370726